



Document Solutions

> 인쇄

ECOSYS P3045dn
ECOSYS P3050dn
ECOSYS P3060dn

흑백 프린터
A4

인상적인 속도
프로페셔널한 출력물



KYOCERA MyPanel



Mobile Print



- A4 분당 최대 60매(흑백)의 빠른 출력 속도*
- 편리한 내장형 무선랜 인터페이스**
- 애플 Air Print 및 Mopria 지원
- 기본 512MB RAM으로 추가 메모리 장착 없이 대규모 작업 수행
- Fine 1,200 해상도의 높은 인쇄 품질

* ECOSYS P3060dn 모델만 해당
** 옵션



모델명	ECOSYS P3045dn		ECOSYS P3050dn	ECOSYS P3060dn
기본 사양				
유형	데스크톱			
출력 방법	반도체 레이저 방식			
출력 속도 (A4) (흑백)	45 ppm	50 ppm	60 ppm	
첫 장 출력 속도	5.9 초	6.2 초	4.9 초	
예열 시간	15 초	20 초	25 초	
해상도	600 x 600 dpi, Fast 1200, Fine 1200			
양면 출력	자동			
조작 패널	5 줄 LCD 패널 및 숫자 키			
소비 전력	출력 모드	594W	636W	684W
	대기 모드	10W	11W	
	슬립 모드	1W		
소음 (ISO7779 / ISO9296)	출력 모드	54dB(A); 정속 모드: 50dB(A)	55dB(A); 정속 모드: 50dB(A)	57dB(A); 정속 모드: 52dB(A)
	대기 모드	30dB(A)		
본체 크기 (가로 x 세로 x 높이)	410mm x 410mm x 329mm		380mm x 410mm x 320mm	
본체 무게	약 14.5 kg		약 15.5 kg	
컨트롤러				
CPU	Cortex-A9 1.2 GHz			
메모리	기본지원 512MB (최대 2GB)			
인터페이스	USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x2; e-KUIO x1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (옵션)			
PDL	PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Ver. 1.7, XPS, Open XPS			
네트워크 출력	TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP, IPP over SSL, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS			
운영 시스템	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux			
USB 메모리	기본 지원			
USB 메모리 출력 파일 형식	TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS			
이메일 출력	기본 지원			
모바일 출력	AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print			
지원 용지				
적재량	기본	500매 x1 (카세트) + 100매 (MPT)		
	최대	2,600매 (본체+ PF-320 x4 + MPT)		
용지 크기	카세트	최소 A5R - 최대 A4R (Legal)		
	옵션	최소 A5R - 최대 A4R (Legal)		
	MPT	최소 70mm x 148mm - 최대 216mm x 356mm		
용지 무게	카세트	60 - 120 g/m ²		
	옵션	60 - 120 g/m ²		
	MPT	60 - 220 g/m ²		
양면 출력	용지 크기: A5R - A4/Legal; 용지 무게: 60 - 120 g/m ²			
출력량	최대 250매 (face-down)	최대 500매 (face-down)		
소모품 및 옵션				
토너 키트 (토너량은 ISO/IEC 19752에 따라 적용)	TK-3165K (12,500매)	TK-3175K (15,500매)	TK-3195K (25,000매)	
초기 토너량	6,000매	8,000매	10,000매	
메인テナンス 키트	MK-3165 (300,000매)	MK-3175 (500,000매)		
용지 금지대	PF-320: 500매 (최대 x4); PF-3100: 2,000매; PB-325: 어태치먼트 키트; PF-3100			
페이업 트레이	PT-320: 250매 페이업 트레이 (ECOSYS P3050dn, P3060dn 모델만 해당)			
카드 인증	Card Authentication Kit(B)			
데이터 보안	Data Security Kit(E)			
기가바이트 이더넷 보드	IB-50: For additional Network			
무선 랜 인터페이스	IB-36: 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct			
병렬 인터페이스	IB-32B: IEEE 1284 Interface			
저장 장치	HD-6: SSD 32GB; HD-7: SSD 128GB			

* 본 카탈로그에 명시된 제품 사양, 외관 및 기타 세부 사항은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
기타 제품명, 회사명은 각 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.



KYOCERA Document Solutions

교세라 도큐먼트 솔루션 코리아 (주)

서울특별시 중구 퇴계로 18 대우재단빌딩 10층
T (02)6933-4050 F (02)747-0084

www.kyoceradocumentsolutions.co.kr

고객지원센터 1544-0075

영업지점 및 서비스센터

강남지점 070-8676-1536

강북지점 070-8676-1536

경인지점 (032)427-2183

경원지점 (031)269-4260

충청지점 (042)721-5436

경북지점 (053)355-6556

경남지점 (051)818-8034

전북지점 (063)714-4615

전남지점 (062)716-0615

창원사무소 (055)263-8034

원주사무소 070-8676-1513