

# C844dnw - A3 컬러 프린터



## 작고 강력한 기능: 컴팩트하고 높은 인쇄 품질의 무한한 가능성을 제공하는 A3 컬러 프린터!

시장에서 가장 작은 A3 프린터인 C844dnw는 명함, 사전 절단된 용지, 포스터, 배너 등 최대 1.3m를 포함하여 다양한 인쇄 요구 사항을 처리 할 수 있습니다. 독보적인 미디어 유연성과 탁월한 신뢰성 및 OKI의 선구적인 디지털 LED 기술을 결합하여 생산성 향상으로 일상 업무 문서, 사내 주문형 사무용 문서뿐만 아니라 전문적인 고품질이 요구되는 인쇄물을 제작하는 데 이상적입니다.

C844dnw는 OKI의 혁신적인 정착 기술로 실시간으로 예열 되어 시간과 에너지를 절약하여 효율성을 높이고 신속한 작업이 필요한 바쁜 업무 환경을 위한 완벽한 선택입니다.

### 주요 기능

- 시장에 출시 된 가장 작은 크기의 A3 프린터로, 공간이 협소한 소매점에도 적합
- 첫장 인쇄 속도는 6.3초로 빠르게 출력
- 최대 36ppm의 컬러 인쇄 속도
- 고속 양면 인쇄 기본 제공
- 최대 급지 용량은 2,540매, 용지 무게는 64~256gsm
- 전문적인 품질을 위한 고품질의 1200x1200dpi 인쇄 품질



### 독보적인 미디어 유연성

- 탁월한 미디어 유연성 - A6~A3 및 최대 1321mm 길이의 배너
- 멀티 트레이에서 최소 55mm까지의 용지 폭 가능
- 한번에 여러 배너를 인쇄 할 수 있는 옵션 배너 트레이

### 간편한 사용

- 간편한 설정 및 사용
- NFC 지원 모바일 장치를 프린터<sup>2</sup>에 등록하여 문제를 해결합니다.
- 모든 사용자가 인증 없이 인쇄 할 수 있도록 장치에 템플릿 및 문서를 저장합니다 (공유 인쇄)
- 인쇄 관리 소프트웨어 무료 제공 - SENDYS Explorer<sup>8</sup>
- 개인 인쇄 및 카드 인쇄로 문서 기밀을 안전하게 유지하십시오. 사용자는 인쇄를 선택하기 전에 모든 인쇄 작업을 확인할 수 있습니다.



### 모바일 인쇄

- 무선랜 기본 제공
- NFC 지원 모바일 장치를 프린터로 입력하여 인쇄하면 네트워크가 필요 없습니다.
- Gigabit 이더넷을 이용하여 네트워크를 통해 대형 컬러 파일을 신속하게 전송할 수 있습니다.
- 무선 다이렉트는 유선 및 무선 네트워크의 동시 연결을 제공합니다.
- AirPrint 및 Google Cloud Print 2.0 Ready로 인쇄



### 비용 및 에너지 절약

- OKI의 새로운 융합 기술은 프린터가 실시간으로 예열 되어 소음을 줄이고 시간을 절약하여 효율성을 높이며 에너지를 절약합니다.
- LED 기술은 보다 긴 수명을 위한 최첨단 기술을 포함하고 있습니다.
- 탁월한 인쇄 품질과 미디어 유연성 덕분에 마케팅 자료 및 판매점 사인 등을 사내에서 인쇄하십시오.
- 딥 슬립(Deep sleep) 모드는 에너지를 절약 해주며, 자동 꺼짐(Auto-Off) 모드는 사용하지 않을 때 자동으로 전원이 0.15W 미만으로 절약합니다.
- 토너 절약으로 초안 또는 내부 문서를 인쇄할 때 비용 절감됩니다.
- 양면 인쇄는 용지 사용을 줄입니다.

A3 / A4	✓
컬러 / 모노	✓
네트워크 / 양면	✓
A6 ~ 1321mm, 최대 256gsm 인쇄	✓
1-30명의 사용자	✓

# C844dnw- A3 컬러 프린터

## 프린터

인쇄 속도	A4: 36ppm 컬러/흑백 A3: 20ppm 컬러/흑백
첫장 인쇄 시간	6.3초
예열 시간	20초 이하 (전원 ON시) 9.9초 이하 (절전모드시)

## 인터페이스 및 소프트웨어

연결	USB 2.0 장치, USB 2.0 호스트x1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 이더넷, 무선 IEEE802.11a/b/g/n, NFC <sup>2</sup>
프린터 언어	PCL6(XL3.0)과 PCL5c, Postscript3, PDF v 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
네트워크 및 프로토콜	모든 주요 네트워크 프로토콜은 프린터 및 네트워크 카드 설정과 관리를 위한 내부 웹 서버가 있는 이더넷 카드를 통해 지원됩니다. TCP/IPv4&v6, TCP를 통한 NetBIOS, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD 인쇄, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, 텔넷, FTP, Air Print <sup>6</sup> , Google Cloud Print, 무선 IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>7</sup>
OS 호환성 <sup>1</sup>	윈도우 10, 윈도우 10 x64, 윈도우 8.1, 윈도우 8.1 x64, 윈도우 8, 윈도우 8 x64, 윈도우 7, 윈도우 7 x64, 윈도우 서버 2016, 윈도우 서버 2012 R2, 윈도우 서버 2012, 윈도우 서버 2008 R2, 윈도우 서버 2008, 윈도우 서버 2008 x64, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, iOS, 리눅스, 안드로이드
고급 네트워크 및 보안	IPv6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption, IP filtering, IPSec
유틸리티 스위트 <sup>1</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Network Card Setup <sup>5</sup> , Configuration Tool <sup>5</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>5</sup> , Network Extension <sup>3</sup> , Monitoring Tool <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>2</sup> , SENDYS Explorer

## 폰트

프린터 서체	확대, 축소가 가능한 87개 PCL 폰트와 80개 포스트스크립트 폰트, PCL 비트맵 폰트, OCR-A/B, USPS ZIP 바코드
바코드	26 가지 변형 가능한 10가지 유형: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 포스트넷, 2차원의 2가지 종류: PDF417, QR코드

## 인쇄 품질

해상도	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
확장	자동 컬러 보정, 드라이버를 통한 사진 향상(윈도우 PCL6 드라이버 전용)

\*토너: A4 페이지는 ISO / IEC 19798과 호환됩니다.

\*\*드럼: 인쇄된 평균 A4 페이지 수

\*\*\*정착기: 작업 당 3 페이지

초기토너: 2,500매 (ISO/IEC 19798)

## 용지 관리

용지 용량	트레이1: 300매 (80gsm) 다목적 트레이: 100매 (80gsm)
용지 용량 선택 트레이	트레이 2/3/4/5: 535매(80 gsm 기준)
최대 용지 용량	2,540매 (80gsm)
용지 사이즈	트레이1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; B6 트레이2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; 다목적 트레이: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; Envelopes (com-10, DL, C5, C4), 사용자 지정 크기(배너 포함 최대 1321mm 길이); 양면: A3, A4, A5, B4, B5; 사용자 지정 크기: 폭 127-297mm 길이 182-431.80mm
용지 무게	트레이1: 64~220gsm; 트레이2/3/4/5: 64~176gsm 다목적 트레이: 64~256gsm; 양면: 64~220gsm
양면	기본
용지 출력	250매 인쇄면아래; 100매 인쇄면위 (80gsm)

## 인터페이스 및 소프트웨어

메모리	1GB RAM; 3GB eMMC
환경	작동 온도/습도: 10°C~32°C (17°C~27°C 권장) 20%~80% RH (50%~70% RH 권장) 보관 온도/습도: -10°C~43°C, 10%~90% RH
전력 공급	단상 220-240VAC, 주파수 50/60Hz +/-2%
소비 전력	정상 시: 680W; 최대: 1118W; 대기상태: 13W; 절전: <11W; 딥 슬립: <1.0W; 자동 꺼짐:<0.15W
소음 레벨	작동 시: <54db(A); 대기: 32db(A) 또는 미만; 절전: 배경 소음 수준
크기(WxDxH)	449x552x360mm
무게 <sup>4</sup>	약 40kg
사용률	최대: 월 75,000 매 권장: 월 1,500 ~ 5,000 매

## 옵션

2/3/4/5 용지 트레이	
배너 트레이	
캐스터(바퀴포함)	

## 소모품

토너 카트리지가	컬러 : 10,000매 / 흑백 : 10,000매
이미지 드럼**	컬러 : 30,000매 / 흑백 : 30,000매
전송 벨트	80,000매
정착기***	100,000매

<sup>1</sup>최신 드라이버 릴리즈 및 OS 호환성에 대한 현지 OKI 웹 사이트를 확인 하십시오; <sup>2</sup>안드로이드 장치 전용; OKI 모바일 프린트 앱을 통한 인쇄; <sup>3</sup>윈도우 전용; <sup>4</sup>모든 소모품 포함

<sup>5</sup>맥OSX 전용; <sup>6</sup>C844 전용; <sup>7</sup>무선 네트워크 W-랜에서만 사용 가능

**소모품 정보:** 프린터를 보호하기 위해, 또한 모든 기능을 사용할 수 있도록 본 모델은 정품 OKI 토너 카트리지만을 사용하여 작동 할 수 있도록 설계되었습니다. 순정품 확인은 OKI 상표에서 확인할 수 있습니다. 다른 토너 카트리지를 사용하는 경우, "호환 가능"이라고 기재 되어 있다 할지라도 전혀 작동하지 않을 수 있고, 혹시 작동 된다 하더라도 프린터의 성능 및 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.



(주)한국오키시스템즈

137-071 서울특별시 서초구 강남대로51길 1(서초동, 511TOWER 11층)  
Tel : 02-562-5211 Fax : 02-562-1161 www.oki.com/kr/printing

